

100% EO Sterylizator/Aerator

Oszczędna sterylizacja niskotemperaturowa



Amsco® Eagle® 3017 100% EO Sterilizer/Aerator

został stworzony do sterylizowania urządzeń medycznych wrażliwych na ciepło i wilgoć. Sterylizator Eagle 3017 100% EO to niewielkich rozmiarów, oszczędne w użyciu narzędzie do niskotemperaturowej sterylizacji. Wyposażony jest w przyjazny dla użytkownika panel sterowania Eagle 3000 series z wyborem i podglądem programów oraz prostym, intuicyjnym w obsłudze interfejsem.

Korzyści w zakresie bezpieczeństwa

- **jednorazowy nabój 100% EO** eliminuje niebezpieczeństwa związane z obsługą oraz dodatkowe koszty zewnętrznych butli z gazem. Nabój nie zostanie przeбит dopóki drzwi urządzenia nie będą dokładnie zamknięte oraz gdy odpowiednie, zaprogramowane parametry (wilgotność, temperatura, próżnia) nie zostaną osiągnięte.
- **opatentowany system wyciągu Envirogard™** redukuje potencjalny poziom EO w powietrzu, kiedy drzwi są otwarte.
- **Mikroprocesor Eagle 3000 series** monitoruje parametry cyklu i gwarantuje, że drzwi pozostaną zamknięte dopóki nie zostanie ukończony. Dla dodatkowej kontroli i bezpieczeństwa cały cykl sterylizacji odbywa się w podciśnieniu. Wyciąg EO podłączony jest do odpowiedniej, przeznaczonej dla niego wentylacji.

wbudowany miejscowy wyciąg Envirogard™ jest standardowym zabezpieczeniem przed szczątkowymi wyciekami EO podczas otwarcia drzwi

duża komora 432 x 381 x 825,5 mm (17 x 15 x 32,5 cali), dopuszcza się dwa duże kosze załadunkowe w komorze aeratora

zaawansowany system kontroli mikroprocesora Eagle® 3000 Series monitoruje parametry cyklu oraz zapewnia, że drzwi pozostają zamknięte, aż do jego zakończenia

zaprogramowane cykle sterylizacji są łatwo dostępne za pomocą klawiatury numerycznej



wytrzymała uszczelka i praca w podciśnieniu pomagają sprostać wymogom ochrony środowiska

jednorazowe naboje 100% EO eliminują użycie zewnętrznych butli z gazem. Nabój nie zostaje przeбит dopóki drzwi sterylizatora nie są zamknięte, a wartości ciśnienia, temperatury i wilgotności osiągnięte zgodnie z zaprogramowanymi wcześniej parametrami.



drukarka igłowa zapewnia uzyskanie kompletnej dokumentacji, bez ryzyka wyblaknięcia pod wpływem czasu.

Oszczędna i wydajna sterylizacja niskotemperaturowa

Zalety dla użytkownika

- pojemność odpowiadająca małemu wózkowi transportowego z dwoma kosztami załadunkowymi.
- Jednorazowy nabój 100% EO zapewnia niskie koszty eksploatacji każdego cyklu.
- Cztery programy cykli sterylizacji: od „HI-TEMP” 54°C (130°F) do „LO-TEMP” 38°C (100°F) z lub bez aeracji komory.
- Aeracja wewnątrz komory wyklucza potrzebę przeniesienia załadunku do oddzielnego aeratora

Akcesoria

STERIS oferuje całą linię wyposażenia do systemu sterylizacji Eagle® 3017



opcjonalne zdalne sterowanie

Opcjonalne zdalne sterowanie

pozwala obsługującemu kontrolować z poza pomieszczenia wszystkie funkcje podczas procesu sterylizacji/aeracji w odległości do 305m od urządzenia. Panel do obsługi wyposażony jest w wyświetlacz, przyciski wyboru cykli oraz przycisk resetujący.



możliwość zainstalowania dwóch jednostek jedna nad drugą

Akcesoria do załadunku

- dwa stalowe koszyki szerokość x długość x wysokość: 394mm x 178mm x 800mm (15-1/2" x 7" x 31-1/2")
- dostarczone razem z urządzeniem
- zawiera dwa uchwyty - wsporniki do umieszczenia dwóch koszyków jeden nad drugim dla łatwości sterylizacji, aeracji czy magazynowania
- dodatkowe kosze dostępne od STERIS

Produkty do kontroli procesu sterylizacji

cała linia produktów do kontroli procesu kompatybilnych ze sterylizatorem/aeratorem Eagle 3017 dostępna jest u przedstawiciela STERIS.

